

Adeziv Sikabond-52 sistem Acubond

Număr articol
45517/0043

Grosime
0 mm

Lățime
0 mm

Utilizare

Adeziv poliuretanic monocomponent, fără solvenți și fără apă în compoziția acestuia, folosit la aplicarea parchetului masiv, parchet nutfeder, parchet laminat etc. Produs cu emanație foarte slabă de miros, folosit pentru toate tipurile de parchet și, în special, pentru parchetul cu probleme.

Caracteristici

Lucrabilitate excelentă, foarte ușor de aplicat
Elastic, amortizează zgomotul la pășire
Compensează micile denivelări ale stratului suport
Reduce solicitările asupra substratului
Potrivit pentru lipirea pardoselilor din lemn direct pe plăci ceramice vechi



CARACTERISTICI

SPECIFICAȚII

Podea	
Model	Sikabond®-52 Parquet
Conținut	13,4 kg
ø spotreba	0,85 kg/m²
Densitate	1,29 kg/l
Utilizare	optionvalue.floorApplication132 Recomandat pentru lipirea parchetului peste sistemele de încălzire în pardoseală optionvalue.floorApplication133 optionvalue.floorApplication134 optionvalue.floorApplication135
Caracteristică	optionvalue.floorAdvantage115 Fără solvent, emanație slabă de miros Pardosela se poate șlefui/finisa după 12 ore de la aplicare.

mai multe informații <https://ro.jaf-development.com/shop/pardoseli/accesorii-parchet/adeziv/adeziv-sikabond-52-sistem-acubond-p449950>

Scanați codul QR si veți fi direcționat catre pagina produsului



LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

Elastic, proprietăți de atenuare a zgomotului la pășire.
optionvalue.floorAdvantage119

mai multe informații <https://ro.jaf-development.com/shop/pardoseli/accesorii-parchet/adeziv/adeziv-sikabond-52-sistem-acubond-p449950>

Scanați codul QR si veți fi direcționat către pagina
produsului

