

## LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

# Grindă Molid Duo NSI, 2 Lam., Îmbinat in Dinți, C24, EN14080, Rindeluit + Fasonat

Număr articol	Lățime	Grosime	Lungime
<b>56999/0141</b>	<b>140 mm</b>	<b>240 mm</b>	<b>13 000 mm</b>

Glulamul este format din plăci uscate sau lamele de bord lipite una de alta paralel cu fibrele. Înainte de lipire, lamelele sunt sortate vizual sau mecanic și planificate. Adezivul utilizat trebuie să îndeplinească cerințele ÖNORM EN301 pentru componentele din lemn care poartă sarcină, iar adecvarea tipului de lemn trebuie să fie dovedită pentru construcția de lipici din lemn. Glulamul poate fi fabricat ca un fascicul drept sau curbat și, cu greutatea sa redusă, este potrivit pentru componente extrem de stresate și cu dimensiuni mari, cu cerințe mari de aspect.



## CARACTERISTICI



ÖNORM DIN 4074-1



NORMA EN 14080:2013

GL 24c



Clasa de utilizare 2



CE

## SPECIFICAȚII

Grosime	<b>240 mm</b>
Lățime	<b>140 mm</b>
Lungime	<b>13.000 mm</b>
Greutate	<b>196,56 kg</b>
Specie	<b>Molid</b>
Calitate	<b>Calitate construcție</b>

mai multe informații <https://ro.jaf-development.com/shop/lemn-si-materiale-pentru-construcii/elemente-lamelare---bsh/grinda-molid-duo-nsi--2-lam--imbinat-in-dinti--c24--en14080--rindeluit--fasonat-p8978655>

Scanați codul QR si veți fi direcționat către pagina produsului

