

LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

Grindă Molid Duo NSI, 2 Lam., Îmbinat in Dinți, C24, EN14080, Rindeluit + Fasonat

Număr articol	Lățime	Grosime	Lungime
56999/4245	140 mm	240 mm	5 000 mm

Glulamul este format din plăci uscate sau lamele de bord lipite una de alta paralel cu fibrele. Înainte de lipire, lamelele sunt sortate vizual sau mecanic și planificate. Adezivul utilizat trebuie să îndeplinească cerințele ÖNORM EN301 pentru componentele din lemn care poartă sarcină, iar adecvarea tipului de lemn trebuie să fie dovedită pentru construcția de lipici din lemn. Glulamul poate fi fabricat ca un fascicul drept sau curbat și, cu greutatea sa redusă, este potrivit pentru componente extrem de stresate și cu dimensiuni mari, cu cerințe mari de aspect.



CARACTERISTICI



ÖNORM DIN 4074-1



NORMA EN 14080:2013

GL 24c



Clasa de utilizare 2



CE

SPECIFICAȚII

Grosime	240 mm
Lățime	140 mm
Lungime	5.000 mm
Greutate	75,6 kg
Specie	Molid
Calitate	Calitate construcție

mai multe informații <https://ro.jaf-development.com/shop/lemn-si-materiale-pentru-construcții/elemente-lamelare---bsh/grinda-molid-duo-nsi--2-lam--imbinat-in-dinti--c24--en14080--rindeluit--fasonat-p8984087>

Scanați codul QR si veți fi direcționat către pagina produsului

